

# 喷枪

## 手握式喷枪，可单手操作

### 特点

- 请根据移送介质及连接软管内径大小，选择喷枪型号。
- 不使用电池，靠来自泵体的驱动压力来完成输送介质的机械式喷枪。
- 可单手操作，使用方式方便简单。可手动控制介质的输送流量。
- 可与输送用途的真空泵，电动泵组合，连结在软管前端使用。
- 喷枪挂件也有售。



### 手动喷枪

必须和泵配套使用。使用时，对泵本身的输送压力有要求，请注意压力上限。

注：不可空转泵，以及长时间对喷枪加压。



**GN-AL20(25) i**

可输送介质：柴油，煤油，一般油体，汽油。  
材质：本体：铝，不锈钢。密封圈：NBR.  
连接口：附转接头 Rc3/4(Rc1).  
重量：0.7kg.  
使用压力：0.15MPa 以下。



**GN-ALT20(25) i**

可输送介质：溶剂。  
材质：本体：铝，不锈钢。密封圈：特氟龙。  
连接口：附转接头 Rc3/4(Rc1).  
重量：0.7kg.  
使用压力：0.15MPa 以下。



**GN-AL3025 i**

可输送介质：柴油，煤油，一般油体，汽油。  
材质：本体：铝，铜。密封圈：NBR.  
连接口：附转接头 G1.  
重量：0.6kg.  
使用压力：1MPa 以下。



**GN-PPW20 i**

可输送介质：水。  
材质：本体：PP，不锈钢。密封圈：NBR.  
连接口：附连结内径 25mm 软管用转接头。  
不含转接头时，尺寸为 G1 外螺纹连接口。  
重量：0.4kg.  
使用压力：0.3MPa 以下。



**GN-PP20(25) i**

可输送介质：溶剂。  
材质：本体：PP。密封圈：氟橡胶。  
连接口：附转接头 Rc3/4(Rc1).  
重量：0.4kg.  
使用压力：0.15MPa 以下。



(喷枪前端出口尺寸为外径 18mm)  
**GN-PPS20-Ad i**

可输送介质：尿素。  
材质：本体：PP，不锈钢。密封圈：NBR.  
连接口：附连结内径 19mm 软管用转接头。  
不含转接头时，尺寸为 G1 外螺纹连接口。  
重量：0.4kg.  
使用压力：0.3MPa 以下。



**GN-SUS20(25) i**

可输送介质：溶剂。  
材质：本体：不锈钢。密封圈：特氟龙。  
连接口：附转接头 Rc3/4(Rc1).  
重量：1.3kg.  
使用压力：0.15MPa 以下。

