

CC-4316-02 低速冷冻离心机L530R 技 术 参 数

型号	L530R	温度控制精度	±1℃
最高转速	5300r/min	整机噪声	<65dB (A)
最大相对离心力	5010×g	电源	AC220V±22V 50/60Hz 10A
最大容量	4×250ml	整机功率	1200W
转速精度	±30r/min	外形尺寸	470×730×380mm (L×W×H)
定时范围	1min~99min	包装尺寸	547×960×422mm (L×W×H)
温度设置范围	-20~+40℃	重量	70kg



转子号	订货号	产品名称	最高转速 (r/min)	最大相对离心力	容量
				(×g)	
NO. 1	853591	水平转子体	5300	5010	4×100ml
	853580	管架	5300	5010	4×100ml
	853504	适配器	5300	5010	4×50ml
	853505				4×50ml尖
	853506				4×30ml
	853507				4×20ml
	853508				4×15ml
	853509				4×15ml尖
	853510				4×3×5ml真空管
	853511				4×2×10ml
	853512				4×4×压积管
	853533				4×3×1.5ml
NO. 2	853591	水平转子体	4500	3560	4×2×50ml
	853540	管架	4500	3560	4×2×50ml
	853545	管架	4500	3560	4×2×100ml
	853560	管架	4500	3560	4×8×15ml (10ml/5ml适配器)
	853550	吊篮	4500	3560	64×7ml/5ml
	853555	吊篮	4500	3560	48×7ml/5ml
NO. 3	853800	酶标板转子体	4000	2200	2×2×96孔
	853810	酶标板挂架	4000	2200	2×2×96孔
NO. 4	853600	水平转子体	4500	4080	4×250ml
	853603	水平圆杯	4500	4080	4×250ml
	853608	适配器	4500	4080	4×50ml
	853607				4×100ml
	853604				4×7×10ml
	853605				4×10×5ml
NO. 4	853606	适配器	4500	4080	4×4×20ml
	853702				4×6×15ml
	853703				4×4×15ml尖
	853704				4×50ml
	853705				4×50ml尖
	853707				4×8×1.5ml
	853615	水平方杯转子	4500	4080	4×250ml
	853619	适配器	4500	4080	4×250ml (平底)
	853616	适配器	4500	4080	4×4×50ml (尖底)
	853617	适配器	4500	4080	4×7×15ml (尖底)
	853518	适配器	4500	4080	4×9×10ml