

生化培养箱/冷藏培养箱/BOD培养箱

◎0~65℃的各种恒温实验及环境试验，水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。

产品特点：

- 1.独特内部风循环结构设计，风机微风循环，使工作室内温度分布均匀。
- 2.双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好。
- 3.智能化霜功能保证设备长期无霜运行，标配电子式独立限温器，双重保护实验安全。

BX型另具有特点：

- 1.液晶显示30段程序控制，反复步移，阶梯运行。
- 2.传感器故障报警。



主要技术参数：

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0095051.6

型号		SPX-70BIII	SPX-150BIII	SPX-250BIII
方式		SPX-70BX	SPX-150BX	SPX-250BX
性能	使用温度范围	强制对流		
	温度分辨率	0 ~ 65℃		
	温度波动度	0.1℃		
	温度分布精度	高温：±0.5℃ 低温：±1℃		
构成	工作室	±1.5℃		
	外壳	镜面不锈钢板		
	保温层	冷轧钢板，表面静电喷涂		
	加热器	聚氨酯		
	额定功率	0.8kW	1.0kW	1.2kW
	压缩机	不锈钢电热管		
	制冷剂	风冷密闭压缩机		
	除霜构造	R134a		
	测试孔	智能控制自动化霜		
	受控外接电源	外径43mm一个		
控制器	温度控制方式	外置万能插座1个，内置防水插座1个		
	温度设定方式	BIII型：单段液晶智能PID；BX型：30段液晶程序		
	温度表示方式	轻触按键设定		
	定时器	测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示		
	运行功能	BIII型：0 ~ 99.9h BX型：0 ~ 99.9h x 30段（带定时等待功能）		
	传感器	BIII型：定值运行、定时运行、自动停止		
	附加功能	BX型：程序运行		
安全装置	传感器	Pt100		
	附加功能	BIII型：LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆		
规格	工作室（宽*深*高mm）	BX型另具有：回路自诊断、传感器故障报警		
	外形尺寸（宽*深*高mm）	超温报警		
	外包装尺寸（宽*深*高mm）	420*350*500	500*500*600	600*500*840
	内容积	570*560*1030	640*620*1290	820*760*1450
	隔板承重	730*720*1190	820*760*1450	880*825*1665
	隔板层数	70L	150L	250L
	隔板间距	15kg	12层	10层
	电源（50/60Hz）额定电流	9层	35mm	
	净重/毛重kg	AC220V/2.3A	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A
	隔板	69/92	86/114	100/139
附属品	隔板架	2件		
	可增加配置	4件		
可增加配置		隔板、RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存		