

水平仪 DL-m1

LEVELNIC



角度

ANGLE

07

数显表示、最小显示单位0.01mm/m与气泡管水平器比可快速确定数值。不会产生人为数值读取误差！

高精度数显水平仪 显示单位 0.01mm/m



用途 ● 检测平台，工作机械等的高精度水平调整，直线度，平面度等测量

材质 ● 本体：铝
● 底座：铸铁

特长 ● 小型·轻量·普及型型号
● 通过 0 键、1/2 键可以确定基准、将测量值分半通过一键按成

● 可以发挥前往现场的机械，设备安装时缩短时间的威力

规格

测 量 范 围	± 5.00mm/m
最 小 读 取 数	0.01mm/m
使 用 温 度 范 围	0 ~ 40℃
读 取 精 度 ※	使用温度 17 ~ 23℃ ± 0.02mm/m 或者 ± 3%rdg 的大 (0 ~ ± 2mm/m) ± 4%rdg (± 2 ~ ± 5mm/m) 使用温度 0 ~ 40℃ ± 0.02mm/m 或者 ± 5%rdg 的大 (0 ~ ± 2mm/m) ± 6%rdg (± 2 ~ ± 5mm/m)
重 复 精 度	± 0.01mm/m 以内
电 源	9V 角型干电池 × 1
连 续 使 用 时 间	锰干电池 约 45 小时 碱干电池 约 90 小时 ※ 根据测量条件多少会有些差异。
外 形 尺 寸	L105 × W50 × H73mm (底座尺寸：L100 × W50mm)

※%rdg 是对于读取值的百分比。

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
010014	DL-m1	880g	010147

水平仪 DL-m3

LEVELNIC



数显表示、最小显示单位0.01mm/m与气泡管水平器比可快速确定数值。不会产生人为数值读取误差！

高精度数显水平仪 显示单位 0.01mm/m，附带外部输出



用途 ● 检测平台，工作机械等的高精度水平调整，直线度，平面度等测量

材质 ● 本体：铝
● 底座：铸铁

特长 ● 数字显示，容易读取
● 小型·轻量·普及型型号
● RS-232C 输出功能、可以使用本公司的数据记录，平面度，直线度测量软件。

规格

测 量 范 围	± 5.00mm/m
最 小 读 取 数	0.01mm/m
使 用 温 度 范 围	0 ~ 40℃
读 取 精 度 ※	使用温度 17 ~ 23℃ ± 0.02mm/m 或者 ± 3%rdg 的大 (0 ~ ± 2mm/m) ± 4%rdg (± 2 ~ ± 5mm/m) 使用温度 0 ~ 40℃ ± 0.02mm/m 或者 ± 5%rdg 的大 (0 ~ ± 2mm/m) ± 6%rdg (± 2 ~ ± 5mm/m)
重 复 精 度	± 0.01mm/m 以内
外 部 输 出 信 号	按 RS-232C 标准
电 源	9V 角型干电池 × 1
连 续 使 用 时 间	锰干电池 约 35 小时 碱干电池 约 70 小时 ※ 根据测量条件多少会有些差异。
外 形 尺 寸	L105 × W50 × H73mm (底座尺寸：L100 × W50mm)

※%rdg 是对于读取值的百分比。

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
010015	DL-m3	880g	010161

角度

水平仪

气泡式
水平仪

角度计

水平器

角度量规