

型号	DO210	DO220
	DO/Temp ( °C/°F )	
溶解氧 ( DO ) 范围	0.0 to 20.00 mg/L 0.0 to 200.0%	
分辨率	0.01 mg/L, 0.1%	
精度	±0.1 mg/L	
盐度补偿	0.0 to 40.0 ppt	
气压补偿	有	
DO探头类型	原电池型, 集成温度传感器	
校准点	2个	
温度范围	-30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F	
分辨率	0.1 °C / °F	
精度	± 0.5 °C / ± 0.9 °F	
校准选项	有	
数据存储	500	1000
自动数据记录	•	•
实时功能	—	•
日期和时间戳	—	•
自动保持/自动稳定/实时	•	•
自动关机 ( 1-30分钟 )	•	•
电极状态显示	•	•
诊断信息	•	•
软件升级	•	•
PC通讯	—	•
打印机通讯	—	•
输入接口	BNC, 拾音	
USB,RS232数据输出	—	•
显示屏	背光LCD显示屏	
外壳防护等级	IP67, 防震防磨损、防滑	
电源要求	2节AA电池	
电池寿命	超过500小时	
尺寸	160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm	
重量	约260g ( 含电池 ) 216g ( 不含电池 )	
测量仪套装	<ul style="list-style-type: none"> <li>•DO210测量仪</li> <li>•9552-20D原电池型溶解氧探头, 2m电缆</li> <li>•2节AA电池</li> <li>•手提箱</li> <li>•操作手册</li> </ul>	