

型号	PD210	PD220
	酸碱度(pH)/氧化还原电位(ORP)/溶解氧(DO)/温度(Temp)(°C/°F)	
pH范围	-2.00至16.00 pH	
分辨率	0.01 pH	
精度	±0.01 pH	
校准点	USA和NIST (最多5点)、DIN (最多6点)	
pH缓冲液组	USA、NIST、DIN	
ORP范围	±2000 mV	
分辨率	0.1 mV (< ±1000 mV)、1 mV (≥ ±1000mV)	
精度	±0.3 mV (< ±1000 mV) , 读数的0.3%(≥ ±1000mV)	
校准选项	有	
DO范围	0.0 - 20.00 mg/L 0.0 - 200.0%	
分辨率	0.01 mg/L、0.1%	
精度	±0.1 mg/L	
盐度补偿	0.0 - 40.0 ppt	
气压补偿	有	
DO探头类型	原电池型, 集成温度传感器	
校准点	最多2点	
温度范围	-30.0 ~ 130.0 °C / -22.0 ~ 266.0 °F	
分辨率	0.1 °C / °F	
精度	± 0.5 °C / ± 0.9 °F	
校准选项	有	
数据内存	500	1000
自动数据记录	●	●
实时时钟	—	●
日期时间	—	●
自动保持/自动稳定/实时	●	●
零电位和平均斜率显示	●	●
校准报警 (1-90天)	●	●
自动关机 (1-30分钟)	●	●
电极状态显示	●	●
诊断信息	●	●
软件升级	●	●
PC连接	—	●
打印机连接	—	●
输入接口	BNC、拾音	
USB,RS232数据输入	—	●
显示器	带背光灯的LCD显示屏	
外壳防护等级	IP67, 防震、防磨损、防滑	
电池寿命	超过500小时	
尺寸	160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm	
重量	约260g (含电池) / 216g (不含电池)	
套装内容	●主机 ●9652-20D 凝胶pH电极, 2m电缆 ●9552-20D 原电池型溶解氧 (DO) 探头, 2m电缆 ●4.01、7.00、10.01pH缓冲液 (每种60ml) ●2节AA电池 ●电极适配器 ●手提箱 ●操作说明书	